





DESCRIPTION

Le bloc à coller creux 500x200x200 2L AA requiert uniquement de la colle. Ceci présente de nombreux avantages comme une économie de matières premières (moins d'eau, de ciment consommés et de mélange béton) ou encore une homogénéité des matières entre le bloc et la colle (facilite la prise, excellente adhérence). Ce type de bloc est recommandé pour les murs de façade, cloison ou bien d'une clôture.

CODE PRADIER : AGJ2001

EAN: 3426061000099

DIMENSIONS (L x ép x H) EN MM : 500 x 200 x 200

POIDS THÉORIQUE : 18 KG

QUANTITÉ / PALETTE : 60 (dont 12 Angles)

CARACTÉRISTIQUES

Résistance thermique	Résistance mécanique	Résistance sismique	Acoustique	Tenue du feu	Résistance des enduits
R = 0,27 m ² K/W (avec voile de pose) R = 0,28 m ² K/W (sans voile de pose)	B40 ou B60	NF S	Rw+C (en dB) = 54 Rw+Ctr (en dB) = 52 (sans doublage)	(REI) = 60 MINS (RE) = 90 MINS EI = 90 MINS A1	RT3

MISE EN OEUVRE

Type de pose	Accessoires pour la pose	colle	Quantité au m²
A coller	 Rouleau applicateur pour joint mince Pistolet à colle 	Mortier colle: (1,5 kg/m2 en zone non sismique, 2 kg/m2 en zone sismique) Colle polymère: (1 poche pour 6m² en zone non sismique, 1 poche pour 4m² en zone sismique)	10