



# BLOC CREUX

500x150x250

BATIMENT PRIVÉ - MAISON INDIVIDUELLE - LOGEMENTS COLLECTIFS

## DESCRIPTION

Le bloc creux 500x150x250 est composé de 6 alvéoles et présente deux extrémités creuses qui facilitent le garnissage des joints verticaux. Il est destiné à la réalisation de murs (façade ou refend) pour tous types d'ouvrages, de cloisons de séparation, ou encore de sous-sols enterrés.

CODE PRADIER : AGG1525

EAN : 3426061000372

DIMENSIONS (L x ép x H) EN MM : 500 x 150 x 250

POIDS THÉORIQUE : 16 KG

QUANTITÉ / PALETTE : 70

## CARACTÉRISTIQUES

Résistance thermique	Résistance mécanique	Résistance sismique	Acoustique	Tenue du feu	Résistance des enduits
R = 0.23 m <sup>2</sup> .K/W	B40		RW + C (en dB) = 55 RW + Ctr (en dB) = 53  (sans doublage)	(REI) = 90 MINS (RE) = 120 MINS EI = 90 MINS  A1	RT3

## MISE EN OEUVRE

Montage	Quantité / m <sup>2</sup>	Type de pose	Accessoires pour la pose
Mortier	8 (H 250 mm)	À maçonner	