



BLOC CREUX

500x175x200

BATIMENT PRIVÉ - MAISON INDIVIDUELLE - LOGEMENTS COLLECTIFS

DESCRIPTION

Le bloc creux 500x175x200 est composé de 6 alvéoles et présente deux extrémités creuses qui facilitent le garnissage des joints verticaux. Il est destiné à la réalisation de murs (façade ou refend) pour tous types d'ouvrages, de cloisons de séparation, ou encore de sous-sols enterrés.

CODE PRADIER : AGG1720

EAN : 3426061000389

DIMENSIONS (L x ép x H) EN MM : 500 x 175 x 200

POIDS THÉORIQUE : 17 KG

QUANTITÉ / PALETTE : 72

CARACTÉRISTIQUES

Résistance thermique	Résistance mécanique	Résistance sismique	Acoustique	Tenue du feu	Résistance des enduits
R = 0.23 m ² .K/W	B40		RW + C (en dB) = 55 RW + Ctr (en dB) = 53 (sans doublage)	(REI) = 90 MINS (RE) = 120 MINS EI = 90 MINS A1	RT3

MISE EN OEUVRE

Montage	Quantité / m ²	Type de pose	Accessoires pour la pose
Mortier	10 (H 200 mm)	À maçonner	