



BLOC CREUX

500x200x200 3L AA

BATIMENT PRIVÉ - MAISON INDIVIDUELLE - LOGEMENTS COLLECTIFS

DESCRIPTION

Le bloc creux 500x200x200 3L AA est composé de 9 alvéoles et présente deux extrémités creuses qui facilitent le garnissage des joints verticaux. Il est destiné à la réalisation de murs (façade ou refend) pour tous types d'ouvrages, de cloisons de séparation, ou encore de sous-sols enterrés. Ce type de bloc creux est le plus utilisé dans la construction de bâtiment.

CODE PRADIER : AGG2003

EAN : 3426061000426

DIMENSIONS (L x ép x H) EN MM : 500 x 200 x 200

POIDS THÉORIQUE : 20 KG

QUANTITÉ / PALETTE : 60 (dont 12 angles)

CARACTÉRISTIQUES

Résistance thermique	Résistance mécanique	Résistance sismique	Acoustique	Tenue du feu	Résistance des enduits
R = 0.23 m².K/W	B40		RW + C = 55 RW + Ctr = 53 (sans doublage)	(REI) = 240 MINS (RE) = 360 MINS EI = 240 MINS A1	RT3

MISE EN OEUVRE

Montage	Quantité / m2	Type de pose	Accessoires pour la pose
Mortier	10 (H 200 mm)	À maçonner	