



BLOC LINTEAU

500x200x200 AD

MAISON INDIVIDUELLE - LOGEMENT COLLECTIF

DESCRIPTION

Le bloc linteau 500 x 200 x 200 avec décrochement est recommandé à la réalisation de poutre au dessus d'une ouverture et sert de soutien aux murs de part et d'autre de cette ouverture. Ce type de bloc en forme de U est utilisé pour accueillir le ferrailage et le béton afin d'assurer une bonne liaison entre ces derniers et ainsi garantir la solidité de l'ouvrage.

CODE PRADIER : CHA2022

EAN : 3426061000785

DIMENSIONS (L x ép x H) EN MM : 500 x 200 x 200

POIDS THÉORIQUE : 20 KG

QUANTITÉ / PALETTE : 60

CARACTÉRISTIQUES

| Résistance thermique | Résistance mécanique | Résistance sismique | Acoustique | Tenue du feu | Résistance des enduits |
|----------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|
| | | | RW + C (en dB) = 55 RW + Ctr (en dB) = 53 (sans doublage) | A1 | RT3 |

MISE EN OEUVRE

| Montage | Quantité / m2 | Type de pose | Accessoires pour la pose |
|---------|---------------|--------------|--------------------------|
| Mortier | 10 (H 200 mm) | À maçonner | |