PRADIER Blocs

FICHE TECHNIQUE

BLOC CREUX

500x200x250

BATIMENT PRIVÉ - MAISON INDIVIDUELLE - LOGEMENTS COLLECTIFS

DESCRIPTION

Le bloc creux 500x200x250 B60 est composé de 6 alvéoles et présente deux extrémités creuses qui facilitent le garnissage des joints verticaux. Il est destiné à la réalisation de murs (façade ou refend) pour tous types d'ouvrages, de cloisons de séparation, ou encore de sous-sols enterrés. Ce type de bloc creux est le plus utilisé dans la construction de bâtiment.

- CODE PRADIER : AGG25B60
- EAN : 3426061000518
- DIMENSIONS (L x ép x H) EN MM : 500 x 200 x 250
- POIDS THÉORIQUE : 21 KG
- QUANTITÉ / PALETTE : 50 (dont 10 angles)

CARACTÉRISTIQUES

Résistance thermique	Résistance mécanique	Résistance sismique	Acoustique	Tenue du feu	Résistance des enduits
R = 0.23 m² K/W	B60		RW + C (en dB) = 54 RW + Ctr (en dB) = 52 (sans doublage)	(REI) = 120 MINS (RE) = 360 MINS A1	RT3

MISE EN OEUVRE

Montage	Quantité / m2	Type de pose	Accessoires pour la pose
Mortier	8 (H 250 mm)	À maçonner	