



BANCHER RECTIFIÉ

500x200x200

SOUBASSEMENT - MUR DE SOUTÈNEMENT - PISCINE

DESCRIPTION

Le bloc à bancher rectifié 500x200x200 permet de réaliser des murs de soubassement, de vide sanitaire, de soutènement, de piscine et d'acrotères bas tout en respectant les exigences parasismiques (suivant indication des bureaux d'études béton armé). Dérivés des blocs béton traditionnels, il sert de coffrage perdu dans lequel est coulé le béton. Ce type de bloc est adapté et fortement recommandé aux zones sismiques ainsi qu'aux classes d'exposition sévères.

- CODE PRADIER : BAR2020
- EAN : 3426061001126
- DIMENSIONS (L x ép x H) EN MM : 500 x 200 x 200
- POIDS THÉORIQUE : 15 KG
- QUANTITÉ / PALETTE : 60

CARACTÉRISTIQUES

Consommation béton	Résistance mécanique	Résistance sismique	Entraxe acier	Tenue du feu	Résistance des enduits
133L / m ²	B60	NF S Conforme Eurocode 8	16.5 cm	A1	RT3

MISE EN OEUVRE

Type de pose	Accessoires pour la pose	colle	Quantité au m ²
A coller	- Rouleau applicateur pour joint mince - Pistolet à colle	Mortier colle: (1,5 kg/m2 en zone non sismique, 2 kg/m2 en zone sismique) Colle polymère : (1 poche pour 6m² en zone non sismique, 1 poche pour 4m² en zone sismique)	10