



BLOC À COLLER

LINTEAU 500x200x250

BATIMENT PRIVÉ - MAISON INDIVIDUELLE - LOGEMENTS COLLECTIFS

DESCRIPTION

Le bloc à coller linteau 500x200x250 requiert uniquement de la colle. Ceci présente de nombreux avantages comme une économie de matières premières (moins d'eau, de ciment consommés et de mélange béton) ou encore une homogénéité des matières entre le bloc et la colle (facilite la prise, excellente adhérence). Ce type de bloc en forme de U est utilisé pour le coffrage des chaînages horizontaux de murs extérieurs pour tous types d'ouvrages

- CODE PRADIER : CHJ2024
- EAN : 3426061000167
- DIMENSIONS (L x ép x H) EN MM : 500 x 200 x 250
- POIDS THÉORIQUE : 26 KG
- QUANTITÉ / PALETTE : 50

CARACTÉRISTIQUES

Résistance thermique	Résistance mécanique	Résistance sismique	Acoustique	Tenue du feu	Résistance des enduits
			Rw+C (en dB) = 54 Rw+Ctr (en dB) = 52 (sans doublage)	A1	RT3

MISE EN OEUVRE

Type de pose	Accessoires pour la pose	colle	Quantité au m²
A coller	- Rouleau applicateur pour joint mince - Pistolet à colle	<u>Mortier colle:</u> (1,5 kg/m2 en zone non sismique, 2 kg/m2 en zone sismique) <u>Colle polymère :</u> (1 poche pour 6m² en zone non sismique, 1 poche pour 4m² en zone sismique)	8